



Adresa: **EVK Kašperské Hory**
Smetanova 156
34192 Kašperské Hory

Protokol č. 2018/00045

Místo odběru: Kašperské Hory, vodojem

Odběr provedl: Miloš Altmann viz hromadná průvodka 2/2018

Příjem provedl: Schejbalová Tereza

Typ odběru: bodový

Datum odběru: 09.01.2018

Datum příjmu: 09.01.2018

Datum ukončení: 19.01.2018

Klasifikace vzorku: vyrobená voda, monitorovací rozbor dle vyhlášky 428/2001 Sb.

Název rozboru	Jednotka	Výsledek	Limitní hodnota	Nejistota měření * dle metody	Zpracováno dle metody
amonné ionty	mg/l	0,03		± 10 %	SOP2 (ČSN ISO 7150-1)
barva	mg/l Pt	4,8		± 10 %	SOP14 (ČSN EN ISO 7887) SOP28 (ČSN ISO 7393-2)
chlor volný	mg/l	< 0,05			
chloridy	mg/l	9,9		± 3,0 %	SOP4 (ČSN ISO 9297)
CHSK(Mn)	mg/l	0,96		± 10 %	SOP3 (ČSN EN ISO 8467)
dusičnany	mg/l	7,1		± 2,5 %	SOP5 (ČSN ISO 7890-3)
dusitany	mg/l	0,02		± 6,5 %	SOP6 (ČSN EN 26777)
Escherichia coli	KTJ/100ml	0			SOP23 (ČSN EN ISO 9308-1)
hliník	mg/l	0,03		± 5,5 %	SOP16 (ČSN ISO 10566)
hořčík	mg/l	6,8		± 4,0 %	dopočet
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0			SOP24 (ČSN EN ISO 7899-2)
KNK4.5	mmol/litr	0,95		± 4,0 %	SOP1 (ČSN EN ISO 9963-1)
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0			SOP23 (ČSN EN ISO 9308-1)
konduktivita	mS/m	12,0		± 4,0 %	SOP9 (ČSN EN 27888)
kultivovatelné při 22°C	KTJ/ml	6			SOP27 (ČSN EN ISO 6222)
kultivovatelné při 36°C	KTJ/ml	1			SOP27 (ČSN EN ISO 6222)
mangan	mg/l	< 0,01			SOP15 (ČSN ISO 6333)
pach		0			SOP31(TNV 757340)
reakce vody(pH)		6,95		± 0,5 %	SOP7 (ČSN ISO 10523)
sírany	mg/l	8,0		± 6,5 %	SOP8 (DIN 38405F5, Gr.D)
vápník	mg/l	20,8		± 4,0 %	SOP12 (ČSN ISO 6058)
vápník a hořčík	mmol/l	0,80		± 4,0 %	SOP11 (ČSN ISO 6059)
zákal	ZF(t)	0,50		± 5,0 %	SOP13 (ČSN EN 27027)
železo	mg/l	0,15		± 5,0 %	SOP17 (ČSN ISO 6332)
ZNK8,3	mmol/litr	0,41			SOP 34 (ČSN 75 7372)
absorbance(254)		0,01		± 66 %	subdodávka AZL

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Protokol může být reprodukován pouze jako celek, jeho část lze reprodukovat pouze se souhlasem laboratoře.

U hodnoty výsledku menší než mez stanovitelnosti se nejistota stanovení neuvádí.

* Uváděná rozšířená nejistota je založena na standardní nejistotě násobené oeficientem rozšíření $k = 2$, což pro normální rozdělení poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%. Do postupu stanovení nejistot nebyla zahrnuta nejistota odběru vzorku.

Akreditovaný odběr pitné vody proveden dle SOP1/V , akreditovaný odběr odpadní vody proveden dle SOP 2/V

Zkoušky uvedené pod čarou jsou dodávány subdodavatelsky. Subdodávka byla provedena ve zkušební laboratoři akreditované ČIA č. 1163 - Als Czech Republic, s.r.o. Praha 9

V Klatovech, 19.01.2018

Ing. Lacová Hana
vedoucí laboratoře

